

FRONTIERA sorozat



KIVITELEK:

TMF : tömítés nélküli mágnes-kuplungos hajtású blokk kivitelű centrifugál szivattyúk

TGF : tömítés nélküli mágnes-kuplungos hajtású centrifugál szivattyúk - ISO 2858 szerint

ZMF : tengelytömítéssel blokk kivitelű centrifugál szivattyúk

ZGF : tengelytömítéssel kivitelű centrifugál szivattyúk - ISO 2858 szerint

SZERKEZETI ANYAGOK:

<i>Szivattyú ház, járókerék</i>	PP // E-CTFE // PVDF // PE HMW
<i>Tengely hüvelly:</i>	PA+V
<i>Vezető csapágypersely:</i>	CARB.HD // SiC // CER
<i>Csúszógyűrűs tömítés:</i>	PTFE+V // CER // SiC // CARB // PTFE
<i>O-gyűrű:</i>	FPM //EPDM
<i>Tartó:</i>	öntöttvas
<i>Csavarok:</i>	acél
<i>Szivattyú erősítés:</i>	AISI 304
<i>Alapkeret:</i>	AISI 304
<i>Karimák:</i>	AISI 304

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK

Vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk ISO 2858 szerint

Mágnes-kuplungos vagy csúszógyűrűs tömítéses

Normál kuplungos vagy blokk kivitelek

Erősített szivattyúházak

CSATLAKOZÁSOK

ISO, ANSI, JIS KARIMÁK

MOTOROK

IEC motorok, B3 / B5 / B35, 2 / 4 pólus, 50 / 60 Hz, IP55

Teljesítmények 3kW - 15kW,

EEx robbanásbiztos és speciális feszültségű motorok
rendelhetők

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az alapkeretek AISI 304 saválló acélból

A karimák és az erősítések saválló acélból

A mágneskuplungos szivattyúknál:

Hidrodinamikusan kiegyensúlyozott járókerék

A szivattyúház kettős hátsó kamrával

A csúszógyűrűs szivattyúknál:

Bármely legismertebb gyártó tömítéseivel rendelhető

OPCIÓK

Leeresztő csavar csatlakozás
Szárazon futás elleni védelem
Hőmérséklet ellenőrzés
Rezgés ellenőrzés
A szivattyúház szigetelése

Jelleggörbék:

